



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

1/2" - 2"

1/2" - 4"

avec tête de démultiplication 141 en option

Boulon : 6 - 52 mm jusqu'à 30 RC
Convient pour rainureuses RIDGID® 916 & 918



Caractéristiques

- Moteur : 1,7 kW universel 25 - 60 Hz.
- Commande du moteur : Arrière / Arrêt / Avant, haute résistance, avec interrupteur rotatif. Est équipé d'un interrupteur à pédale de sécurité.
- Vitesse de l'axe : 38 t/min.
- Mandrin : Type à chocs avec jeux de mors interchangeables.
- Dispositif de centrage arrière : Action à came.
- Système de lubrification : Par la tête, avec un bac récupérateur intégral d'huile, pompe auto-amorçante à débit constant.

Equipement standard

- Tête : Modèle 815A (BSPT) 1/8" - 2", ouverture automatique.
- Peignes : 1/2" - 3/4" BSPT 1" - 2" BSPT.
- Coupe-tubes : Modèle 360, 1/8" - 2" entièrement flottant, centrage automatique avec molette E-1032 (44185).
- Alésoir : Modèle 344, 1/8" - 2".
- Huile : 5 litres d'huile de coupe.
- Poids : 47 kg (sans la tête).

Code No.	Modèle No.	Moteur	Capacité in.	Vitesse t/min	Tête à ouverture automatique 815A	Poids kg	Jeu standard
50697	300 Compact	230 V 25 - 60 Hz universel	1/8 - 2	38	●	52,0	1
50692	300 Compact	115 V 25 - 60 Hz universel	1/8 - 2	38	●	52,0	1
20391	300 Compact (DK)	230 V 25 - 60 Hz universel	1/8 - 2	38	●	52,0	1

Pour plus d'informations sur les supports, consultez la page 36
Pour plus d'informations sur les têtes, consultez les pages 40 - 41
Pour plus d'informations sur les peignes, consultez la page 42 - 46



Pour plus d'informations sur l'huile, consultez la page 39

RIDGID