

JEPSON POWER[®]

GmbH



Une technologie affinée par 25 ans d'expérience:

La 1^{ère} Scie Circulaire Portative avec une profondeur de coupe de 120 mm (sur rail-guide)



- Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc..., jusqu'à une profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm
- **Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux**
- Collecteur de copeaux intégré
- **Indicateur LED de surcharge**
- Puissance absorbée : 1.800 Watt, Vitesse de rotation à vide: 1.700 tpm
- **Caractéristiques de la lame : Ø 320 mm x 84 Dents**
- Construction légère avec composants nobles en magnésium : 8,4 kg (sans lame)
- **Rail-guide de 1.400 mm avec fixations (en option)**

PERFORMANCE - FIABILITE - RENTABILITE WWW.DRYCUTTER.COM



JEPSON[®] POWER

GmbH

L'INVENTEUR DE LA DRY CUTTER



Super Hand Dry Cutter 8320 - BIG² - avec une profondeur de coupe de 120 mm sur rail-guide
with 120 mm cutting depth on cutting guide rail

**pour ACIER / for STEEL,
PANNEAUX SANDWICH PANELS:
120 mm / 4³/₄"**



Exemples de coupes / Cutting examples



Fixation rapide



Quick fixation

Dry Cutter - Les machines de chantier et d'atelier par excellence !

Metal Saws from JEPSON for fast and burr free cutting of metal pipes and profiles without coolant



Super Hand Dry Cutter 8320 avec lame Ø 320 mm / 84 Dents

- Idéale pour la coupe des **panneaux sandwich**, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc..., jusqu'à une **profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm**
- Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux
- Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché
- **Indicateur LED de surcharge**: vert: ok. | orange: clignotant-avertissement surcharge | rouge: arrêt de sécurité de la machine
- Construction légère avec composants nobles en magnésium: 8,4 kg (sans lame)

Rail-guide 1.400 mm avec fixation rapide

- Idéal pour une coupe propre et rectiligne des panneaux sandwich.
- Livré avec 2 serre-joints

Super Hand Dry Cutter 8320 with Ø 320 mm / 12 1/2" x 84T Saw blade

- Ideal for cutting **sandwich panels**, trapezoidal sheet, trunking and cable ducting, steel pipes and nonferrous metals, composite materials etc..., up to a **cutting depth of 120 mm / 4 3/4" on guide rail**.

- Guard closed, prevents flying chips to the user
- Integrated chip collector, connector for optional extraction device
- **LED overload indicator**: green: ok. | orange: warning | red: over load
- **Lightweight magnesium**: 8,4 kg (without saw blade)

Cutting guide 1.400 mm with quick fixation

- Ideal for clean and straight cutting of sandwich panels
- Delivered with 2 C-clamps



Lame carbure 320/84D pour inox, avec une longévité accrue

608276T1

HM Saw blade 320/84T for stainless steel, with higher durability

608276T1

Collecteur de copeaux / Tilt tray for chips



**Profondeur de coupe max. sur rail-guide: 120 mm
Max. cutting depth on cutting guide rail: 4 3/4"**

Caractéristiques techniques / Specifications

Puissance absorbée / Power input	1.800 W
Tension d'alimentation / Voltage	230V/50Hz ou 115V/60Hz
Vitesse de rotation / No load speed	1.700 tpm / rpm
Poids net / Netto weight	8,4 kg
Lame carbure Ø / Blade size	320 mm
Cable / Cable length	5 m

Description / Description	Réf. / Ref.
Super Hand Dry Cutter 8320 livrée avec lame carbure Ø 320/84 Dents 230V/115V	608270 / 608270 U
Rail-guide 1.400 mm	608275
Lame carbure Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84D	608276
Super Hand Dry Cutter 8320 delivered with Ø 320/84T Saw blade 230V/115V	608270 / 608270 U
Cutting guide rail 1.400 mm	608275
Saw blade Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84T	608276

JEPSON[®]

L'INVENTEUR DE LA DRY CUTTER
The Inventor of the dry cutter technology

Une technologie affinée par 25 ans d'expérience
Advanced technology from 25 years experience

www.drycutter.com

PERFORMANCE - FIABILITE - RENTABILITE
PERFORMANCE - RELIABILITY - COST EFFECTIVENESS

Page **9**