

**KFM 18 LTX 3 RF (601754700) Affleureuse sans fil**  
2x18V/5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 30-36 V; MetaLoc

Référence 601754700  
EAN 4007430293442



Photo semblable



- Première affleureuse à métaux sans fil du monde pour des chanfreins de 45° jusqu'à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm
- Surfaces sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
- Tête de fraisage fine pour travailler dans les tubes et les alésages à partir de 13 mm de diamètre et sur les contours extérieurs
- Guide latéral pour un résultat homogène et une qualité élevée lors du travail des arêtes droites
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
Capacité de la batterie	5.5 Ah
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	7000 /min
Type d'arêtes	Chanfrein et rayon
Largeur de chanfrein max. 45°	6 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	4 mm
Rayon max.	R3
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0.1 mm
Plus petit Ø intérieur pour les arrondis	13 mm
Poids (avec batterie)	3.1 kg

### Émission acoustique

niveau sonore	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	95 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

- 2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°
- Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
- Filtre à poussières
- 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED »
- Coffret MetaLoc
- 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2
- 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3
- Butée-guide
- Tournevis Torx 15