

# Agrafeuse pneumatique 18 Ga AT638A

Agrafeuse pneumatique pour agrafes à couronne étroite 18 Ga, en coffret



## Caractéristiques techniques

Calibre du fixant	18 Ga
Section de l'agrafe	1,1 x 1,3 mm
Largeur d'agrafe	5,7 mm
Longueur des agrafes	13-38 mm
Angle du magasin	0 °
Capacité du magasin	100 pièces
Dimensions (Lo x La x H)	230 x 75 x 251 mm
Poids net	1,2 kg
Pression de service	4,9 - 8,3 bar
Taux de vibration triaxial ( $a_{tr}$ )	5,0 m/s <sup>2</sup>
Pression max.	8,3 bar
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	114 dB(A)

## Avantages pour l'utilisateur

- Agrafeuse pour agrafes à couronne étroite, légère et solide en alliage moulé sous pression.
- Idéale pour la pose de parquets à rainure et languette, pour la fixation de dos d'armoires, lambris etc. et pour d'autres travaux d'aménagement intérieur et de fabrication de meubles.
- Sécurité de contact permettant le tir séquentiel aussi bien que l'agrafage en bondissant.
- Fonction de soufflage pour nettoyer la pièce par soufflage pendant le travail.
- Fenêtre sur le magasin d'agrafes pour éviter le tir à vide.
- Poignée revêtue de caoutchouc pour plus de confort.
- Echappement de l'air orientable sur 360 degrés.

**EAN 0088381822411**

[Lien à la page produit - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Accessoires standard

181434-7

flacon d'huile 30cc

