

# VC4210LX

## Aspirateur classe L 1200W



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1200 W
Puissance maximale à connecter	2400 W
Débit	4.5 m <sup>3</sup> /min
Dépression maximale	250 mbar
Volume brut du réservoir	42 l
Capacité du réservoir - poussières	34 l
Capacité du réservoir - liquides	30 l
Nettoyage automatique du filtre	✓
Longueur tuyau	4.0 m
Longueur cordon d'alimentation	7,5 m
Type de cordon	H07RN-F 3G1,5mm <sup>2</sup>
Convient pour classe de poussière	L
Degré de pénétration poussières	<1 %
Classe de protection électrique	I
Classe d'étanchéité	IPX4
Dimensions (Lo x La x H)	500 x 380 x 600 mm
Poids sans câble (EPTA)	15 kg

EAN: 0088381846011



### AVANTAGES D'UTILISATION

- Aspirateur industriel ayant une efficacité de filtration de min. 99%, destiné à l'évacuation de poussières légèrement nocives avec des concentrations admissibles >1 mg/m<sup>3</sup>.
- Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration: chaque moitié du filtre est soufflé tandis que l'autre partie continue à aspirer.
- Démarrage automatique commandé par l'outil raccordé; le démarrage différé et progressif de l'aspirateur évite les pointes de courant.
- Débit réglable évitant le 'collage' des ponceuses et assurant un niveau sonore minimal dans toutes les circonstances de travail.
- Filtre durable et lavable en polyéthylène fritté permettant l'aspiration de liquides et de poussières.
- Aspiration de liquides sans soucis: le moteur est automatiquement arrêté quand la capacité maximale du réservoir est atteinte.
- Tuyau antistatique mis à la terre éliminant les décharges d'électricité et la poussière collante.
- Cuve lisse sans crêtes ou recoins assurant un vidage facile.
- Roulettes pivotantes à chape métallique et roues arrières montées sur axe en acier garantissant une résistance optimale aux conditions rudes du chantier.
- Système by-pass assurant un refroidissement fiable du moteur, même en cas d'une obstruction complète du tuyau.

### ACCESSOIRES STANDARD

- embout d'aspiration plat., tube d'aspirateur, filtre plissé plat, sac à poussière en tissu filtrant, sac collecteur en plastique, poignée courbée inox, adaptateur d'aspiration, brosse d'aspiration, tuyau d'aspiration 32mm