

Aspirateur-souffleur XGT®

AS001GZ

40Vmax • 200 m/s • 29.7 kPa • 1,1 m³/min

Aspirateur-souffleur très compact et léger sur batterie XGT®.

Avec une variété de buses, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, nettoyage de filtre, gonflage et dégonflage de jouets gonflables et plus encore.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Tension nominale	40 V
Vitesse maximum de l'air	0 - 200 m/s
Force de soufflage	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Volume d'air	0 - 1,1 m ³ /min
Aspiration scellée max.	103 mbar
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	13 - 50 min
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, sans charge	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K), sans charge	1,5 m/s ²
Poids net du produit	0,83 kg
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 2,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Atteint la force de soufflage plus élevée
- Filtre pour empêcher les corps étrangers d'être aspiré
- 4 volume d'air de scène; Sélection sélectionnable selon votre application
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381755382

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191X11-1
Buse de 3



191X13-7
Buse de 7



191X15-3
Buse de 13



191X17-9
Buse de gonfleur dégonfler



191X19-5
Buse grand angle



832074-1
Sac à outils



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191X17-9
Buse de gonfleur dégonfler



191X21-8
Buse de tube flexible



191X23-4
Buse de purge d'air



191X25-0
Lot d'embouts en caoutchouc 20/30



191X27-6
Embout en caoutchouc 65



191X29-2
Filtre supplémentaire



191X78-9
Jeu de buses longues (8 mm),



AUTRES

Notices



Vue éclatées

