

Boulonneuse 1/2" 18V

DTW700ZJ

Boulonneuse 1/2" 700Nm sur accu LXT 18V + Makpac
(sans accus ni chargeur)



18V LXT BLX XPT

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	18 V
Accus compris	0
Régime à vide	0 - 500 t.p.m.
Régime à vide 2	0 - 1200 t.p.m.
Régime à vide 3	0 - 1900 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 1000 min ⁻¹
Cadence de chocs 2	0 - 1700 min ⁻¹
Cadence de chocs 3	0 - 2400 min ⁻¹
Couple de serrage max.	700 Nm
Capacité boulon standard	M 24
Capacité boulon HR	M 16
Emmanchem douilles carré	1/2 "
Rotation gauche et droite	✓
Taux de vibration triaxial (a _h)	19 m/s ²

Avantages pour l'utilisateur

- Boulonneuse sur accu très compacte et légère. Idéale pour des travaux de montage ou démontage.
- Le mode d'arrêt automatique avec 3 temps de réaction arrête automatiquement la machine dès que le boulon ou l'écrou est suffisamment serré ou desserré.
- Dosage facile de la force de frappe grâce aux quatre vitesses de rotation pré sélectionnables.
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique entièrement recouvert de plastique.
- Interrupteur progressif avec un mode supplémentaire pour passer plus rapidement à la vitesse maximale.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
- XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières disponible sur le marché.
- Eclairage led intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Témoins lumineux indiquant la capacité restante de la batterie.

EAN 0088381723848

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

821551-8

coffret MAKPAC III



345736-7

clip de ceinture

