

COBRA4 S3 SRC



CHAUSSURE HAUTE AVEC RABAT CUIR CROUPON PIGMENTÉ - S3 HRO HI SRC

Réf. COBRA4S3



Caractéristiques produit

Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3. Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée - PU/Caoutchouc Nitrile. • Piqûres para-aramide. • Rabat de protection. Fermeture par bande agrippante.



COULEUR

Noir

TAILLE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Normes EN ISO 20349-2:2017 - WG spécial soudeurs	Protection contre les risques thermiques et les projections de grattons Spécialement conçue pour toute activité de soudage multi-sectorielle
Deux élastiques à l'intérieur du pied	Maintien amélioré au niveau du coup de pied
Col en cuir et fils para-aramide	Protection renforcée contre la chaleur
Fermeture par velcro	Ouverture rapide Protection contre les grattons
Zones de flexions intégrées	Flexibilité accrue au niveau des métatarses Travail facilité quelle que soit la position
	SEMELLE D'USURE CAOUTCHOUC NITRILE
<p>Bonne résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact (norme HRO = 300° C pendant 1 minute)</p> <p>Isolation garantie du pied dans la chaussure contre la chaleur (HI : la température à l'intérieur ne doit pas dépasser 22°C après 30 mns dans un bain de sable à + 150°C)</p> <p>Adhérence optimale sur tous types de surfaces</p>	
	METAL

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures



EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
S3 HRO HI: Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC: Résistance à la glisse



EN ISO 20349-2:2017 Équipement de protection individuelle. Chaussures de protection contre les risques fonderies et lors d'opérations de soudage - Partie 2: Exigences et méthodes d'essai pour la protection contre les risques lors d'opérations de soudage et techniques connexe

WG: Code de marquage EN ISO 20349

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
COBR4S3NO36	3295249233341	Noir	36	10	-
COBR4S3NO37	3295249233358	Noir	37	10	-
COBR4S3NO38	3295249233365	Noir	38	10	-
COBR4S3NO39	3295249233372	Noir	39	10	-
COBR4S3NO40	3295249233389	Noir	40	10	-
COBR4S3NO41	3295249233396	Noir	41	10	-
COBR4S3NO42	3295249233402	Noir	42	10	-
COBR4S3NO43	3295249233419	Noir	43	10	-
COBR4S3NO44	3295249233426	Noir	44	10	-
COBR4S3NO45	3295249233433	Noir	45	10	-
COBR4S3NO47	3295249233440	Noir	47	10	-
COBR4S3NO48	3295249233457	Noir	48	10	-
COBR4S3NO46	3295249233099	Noir	46	10	-