

Cloueur à charpente pneumatique 90mm AN943K

Cloueur à charpente pneumatique 8 bar 90mm en coffret



Caractéristiques techniques

Clou à tête demi-ronde	✓
Diamètre tête de clou	7.0 mm
Section du clou	2,9 - 3,3 mm
Longueur des clous	50-90 mm
Angle du magasin	34 °
Capacité du magasin	84 pièces
Dimensions (Lo x La x H)	455 x 109 x 365 mm
Poids net	3,9 kg
Pression de service	4,5 - 8,3 bar
Taux de vibration triaxial (a_{tr})	5 m/s ²
Pression max.	8,3 bar
Emission sonore (L_{WA})	101 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	88 dB(A)

Avantages pour l'utilisateur

- Cloueur maniable à corps coulé sous pression léger et solide alliant d'excellentes performances à un confort d'utilisation maximal.
- Commutateur de sécurité permettant d'empêcher le tir ou de sélectionner le mode de tir séquentiel ou de clouage en bondissant.
- Profondeur d'enfoncement réglable par une molette de réglage.
- Suspension automatique du tir quand le magasin à clous est vide, évitant les erreurs d'assemblage et prolongeant la durée de vie du percuteur et de l'amortisseur.
- Filtre d'entrée d'air protégeant le mécanisme de frappe contre l'intrusion de poussières.
- Nez cranté évitant tout dérapage et assurant un clouage sûr dans n'importe quelle position.
- Chargement facile des clous, sans devoir bloquer le magasin en position ouverte.
- Crochet solide permettant d'accrocher la machine aux lattes ou aux tubes d'échafaudage jusqu'à 44mm d'épaisseur.

EAN 0088381090490

[Lien à la page produit - makita.be](#)



Accessoires

■ Accessoires standard

181434-7

flacon d'huile 30cc



421677-2

adaptateur de bec



824841-8

coffret de transport synthétique

