

GF600SE

Cloueur à gaz pour clous de finition



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	7,2 V
Capacité de batterie	1,0 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min
Nombre de batteries fournies	2
Section du clou	1,6 mm
Longueur des clous	15-64 mm
Angle du magasin	0 °
Capacité du magasin	100 pièces
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	106 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	93 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	305 x 90 x 266 mm
Poids net	2,2 kg

7.2V

EAN: 0088381623582



AVANTAGES D'UTILISATION

- Cloueur à gaz enfonçant des clous de finition ("brads") de 15 à 64mm, idéale pour la fixation de corniches, moulures, chambrants et lambris et pour d'autres travaux d'aménagement intérieur.
- Liberté de mouvement illimitée grâce à l'absence d'un tuyau d'air comprimé.
- Molette permettant de régler facilement la profondeur d'enfoncement.
- Le nez de la machine est muni d'un embout protecteur pour ménager les surfaces délicates; celui-ci peut être rangé dans le chargeur de la machine avec l'embout supplémentaire livré standard.
- Grande fenêtre sur le magasin de clous permettant de voir instantanément le nombre de clous restants; la longueur des clous chargés est visible de l'extérieur.
- Suspension automatique du tir quand le chargeur est presque vide, évitant les erreurs d'assemblage et prolongeant la durée de vie du percuteur et de l'amortisseur.
- Chargement facile des clous, sans devoir bloquer le magasin en position ouverte.
- La partie avant s'ouvre sans outils afin de résoudre facilement tout blocage éventuel.
- Crochet de suspension pratique permettant d'accrocher la machine à la ceinture ou à des tubes d'échafaudage jusqu'à 25mm d'épaisseur.
- Filtre d'entrée d'air protégeant le mécanisme de frappe contre l'intrusion de poussières.
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux chocs.
- Témoin LED tricolore indiquant la capacité de batterie et offrant un diagnostic encodé en cas de faille dans le circuit.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret de transport synthétique PE-HD, Batterie Li-ion BL7010 (2x), chargeur DC07SA, adaptateur de bec (2x), adaptateur pour clous courts, lunettes de sécurité, Clé allen 3x60mm, Clé allen 4x70mm