

# DA1564K-E

## CL.DE FINITION POUR BRAD JAUGE 15-ST 32-64MM

DA

Diamètre: 1.73 - 1.83mm  
Longueur: 32 - 64mm



### Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Sans huile



Échappement arrière



Valisette de rangement



Gâchette de sécurité réglable



Lumière LED



Souffleur intégré

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.90 - 8.40 BAR
Poids	1.80 kg		71.00 - 122.00 PSI
Largeur	92 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.2
Longueur	319.5 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	300 mm	Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 69.50
Capacité du magasin (max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 79.20
DA Séries de fixations:			<b>LPA 1s, 1m</b> 66.20
Diamètre (mm)	1.73 (min.)	1.83 (max.)	Vibrations / Incertitude
Longueur (mm)	32 (min.)	64 (max.)	3.13 / 1.565 m/s2
Collation angle	34		