



Applications

Moulures et garnitures décoratives, garnitures de meubles, garnitures de fenêtres, épinglage aveugle de panneaux rembourrés et garnitures, rotin, baguettes de finition, armoires, assemblage de tiroirs et cadres pour photos et tableaux

Caractéristiques et avantages

- Les caractéristiques de confort et de commodité incluent : poignée confort et gâchette surmoulées
- Réglage de la puissance sur l'outil
- échappement réglable à 360°
- Crochet de ceinture
- Poids léger de 1,2 kg pour une manœuvre aisée tout au long de la journée
- Enfonce des clous à tête homme moyenne et légère de 1,2 mm (AX et AY) d'une longueur allant de 15 mm à 55 mm
- Réglage de la puissance sur l'outil pour prolonger la durée de vie de l'outil lorsqu'il est utilisé principalement avec des attaches plus courtes
- Clés intégrées pour effectuer le réglage rapidement et facilement
- Technologie NeverLube® – aucune lubrification requise

Cloueur à brads

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	249x56x251 mm
Poids net	1,2 kg
Mode de tir	Restrictif
Connexion d'air	1/4" female NPT
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	52,7 l/m
Température de fonctionnement	-18 - 49 °C
Tirs / seconde	5
Capacité du magasin	110 pièces
Jauge	18 calibre
Liaison type 1	Liaison collée
Type de liaison 2	Liaison collée
Angle de liaison	0 °

Spécifications des fixations



Description

FinishPro25XP, cloueur à brads 1,2mm (AX/AY)

Code art.

762002N

Code EAN

0741474304033