

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Toepassingen

Meubeldecoratie, fotolijsten, glaslatten, rotan, lijstwerk, kasten, lades, algemene afwerking

Eigenschappen


- EZ pinlengte instelling, diepte instelling, achter uitlaat, herlaad indicator, magazijn bumper, extra krachtig in hardhout

Micro pinner

Technische specificaties

| | |
|---|------------------------|
| Afmetingen (LxWxH) | 229x44x168 mm |
| Netto gewicht | 1,1 kg |
| Activering instelling | Trigger fire |
| Luchtingang | 1/4" female NPT |
| Werkdruk | 4,8 - 6,5 Bar |
| Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut) | 21,6 l/m |
| Werktemperatuur | -18 - 49 °C |
| Geluidsdruk niveau (Lpa) | 81 dB |
| Geluidskracht niveau (Lwa) | 86 dB |
| Trillingniveau | < 2,5 m/s ² |
| Magazijn capaciteit | 110 Stuks |
| Rol type 1 | Lijm gebonden |
| Rolhoek | 0 ° |

Specificaties bevestigingsmiddel



Beschrijving

FinishPro10, micro pinner

Art. Nr.

2C2001N

EAN code

0741474305894