



## FP 44 E

Der Feuerschutz-Tresor FP 44 E bietet eine Stunde geprüften Feuerschutz. Das heißt: Im Falle eines Brandes sind im Tresor aufbewahrte Papiere mindestens 60 Minuten lang geschützt. Der Feuerschutz ist nach Klasse NT FIRE 017-60 P bei Temperaturen von bis zu 1.000 Grad Celsius geprüft. Der 25 Kilogramm schwere Tresor erreicht diesen hohen Widerstandsgrad gegen Feuer dank einer massiven Ausfüllung mit speziellem Isoliermaterial. Des Weiteren sorgt der mit einem umlaufenden Feuerfalz ausgestattete Korpus für zusätzlichen Schutz gegen Feuer und Hitze. Natürlich sichert der FP 44 E alle Wertgegenstände und Dokumente auch gegen einen gewaltsamen Aufbruch. Sowohl Tür als auch Korpus sind doppelwandig. Für die Verriegelung sorgen robuste Rundbolzen. Damit ein optimaler Diebstahlschutz gewährleistet ist, sollte der Tresor unbedingt fest verankert werden. Dazu ist der Tresor werksseitig für die Bodenverankerung vorgerichtet. Sie können beim FP 44 E zwei frei wählbare Benutzercodes programmieren. Dank des schräg gestellten Displays ist bei der Eingabe stets auch von oben eine optimale Draufsicht gewährleistet. Durch den integrierten Sicherheitsmodus wird der Code bei der Eingabe nicht im LCD-Display angezeigt.

ExternalKey: 4003482347706

## Grunddaten

Artikel-Nr.	FP 44 E
Mat.Nr. SAP	34770
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	Schwerlastanker M10 x 95 U-Scheibe 10x20x1 U-Scheibe 10x35x2,3 Federring 10 Mutter M10

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	296,00 mm
Produkt Außenbreite	390,00 mm
Produkt Außentiefe	320,00 mm
Innenhöhe mm	215,00 mm
Innenbreite mm	310,00 mm
Innentiefe mm	215,00 mm
Produkt Nettogewicht	25,000 kg
Türöffnung HxB in mm	220 x 310
Überstand Verschlussystem	35,00 mm
Wandstärke re.	40,00 mm
Wandstärke li.	40,00 mm
Wandstärke oben	40,00 mm
Wandstärke unten	40,00 mm
Wandstärke hinten	35,00 mm
Türhöhe	265,00 mm
Türbreite	360,00 mm
Türstärke	67,50 mm

## Produkteigenschaften

<b>Verschlussystem</b>	Elektronikschloss
<b>Anzahl möglicher Nutzer</b>	2 Benutzerodes
<b>Anzahl max. Schliessungen</b>	1000000
<b>Historienfunktion</b>	Nein
<b>Zeitfunktionen</b>	Nein
<b>Notschloss</b>	Nein
<b>Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad</b>	ohne
<b>Feuerschutz</b>	NT Fire 017-60P - 60 min. für Papier
<b>Anz. max. zugel. Waffen</b>	keine
<b>Lagerung Betäubungsmittel</b>	Lagerung nicht zulässig
<b>max. Versicherungssumme privat</b>	ohne nach Vereinbarung des Versicherers
<b>max. Versicherungssumme gewerb.</b>	ohne nach Vereinbarung des Versicherers
<b>Ordnertiefe</b>	Nein
<b>mögliche Befestigungspunkte</b>	Bodenverankerung

## Varianten

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelkurztext</b>
FP 44 E	Feuerschutztresor FP 44 E
FP XXE	Feuerschutztresor FP XXE
Combi-Line	Combi-Line
DualSafe DS 4xx	DualSafe DS 4xx