



Référence: 4000382082

Couv. de protection anti-projections JT 650 G1 lisse, revêtement Alufix d'un côté L2000xI3000env.mm sans fibres d'amiante et de céramique 1 pièce

éprouvée contre étincelles, éclaboussures et perles de soudure · non toxique · sans fibres d'amiante et de céramique · très résistante, anti-usure · très bonnes valeurs d'isolation contre la chaleur · résistante aux coupures, à l'abrasion et aux frottements · GS (sécurité contrôlée) contrôlés par le TÜV Rheinland, n° de certification 0000042669 ·

Autres caractéristiques techniques Longueur env.: 2000mm · Largeur env.: 3000mm · Épaisseur env.: 0,7mm · Remarques: protection contre les étincelles et les éclaboussures des meuleuses, certifié GS

Autres qualités jusqu'à 1300 °C sur demande, également disponible sous forme de rouleaux. Prix sur demande !



Caractéristiques techniques

Couleur: un côté de couleur gris
Exécution: lisse, revêtement Alufix d'un côté
Poids: 650 g/m²
Protection thermique maxi. à sollicitation permanente: 500 °C
Protection thermique maxi. pour un court instant: 600 °C

Caractéristiques logistiques

Longueur: 531 mm
Largeur: 273 mm
Hauteur: 65 mm
Poids net: 4.160 g

