

DUR368AZ

Débroussailleuse 2x18V



nouveauté



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	2 x 18 V
Accus compris	0
Régime à vide	3500 t.p.m.
Régime à vide 2	5300 t.p.m.
Régime à vide 3	6500 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25L
Diamètre lame p. herbes 4 dents	230 mm
Diamètre de l'alésage	25,4 mm
Rotation gauche et droite	✓
Frein moteur	✓
Forme de poignée	A
Interrupteur de sécurité	✓
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a_h)	2,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a_h)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	89,2 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	76,4 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	1,6 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	1758 x 362 x 231 mm
Poids net	3,8 kg

AVANTAGES D'UTILISATION

- Débroussailleuse à batterie 2 x 18V = 36V Lithium-ion confortable et exceptionnellement silencieuse, idéale pour l'entretien de parcs communaux, jardins d'écoles ou d'hôpitaux et pour tout autre travail dans un environnement sensible au bruit.
- La poignée asymétrique offre plus de confort lors de l'inclinaison de la lame.
- Outillage à batteries professionnel offrant une liberté de mouvement maximale sans le bruit, les gaz d'échappement, les difficultés de démarrage et les frais d'entretien d'un moteur à essence.
- Moteur sans charbons à pilotage électronique assurant un rendement moteur hors pair et réduisant fortement l'échauffement.
- Gâchette à variateur et présélection de deux vitesses maximales, permettant un travail encore plus silencieux tout en augmentant l'autonomie lors de travaux légers.
- Fonction anti-empêchement: quelques secondes de rotation inversée permettent de dégager les herbes entortillées autour de la lame.
- Frein de moteur électrique différé augmentant la sécurité tout en évitant les arrêts intempestifs lors d'un travail en fauchant.
- Circuit protecteur faisant d'abord clignoter le témoin lumineux et arrêtant ensuite la machine en cas de surcharge ou de batterie épuisée.
- XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières disponible sur le marché.
- Guidon ajustable sans outils et escamotable en un tour de main pour faciliter le transport.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
- Livrée standard avec extension protectrice à coupe-fil intégré pour l'utilisation de têtes à fil, se glissant en un tour de main dans le capot protecteur.

ACCESSOIRES STANDARD

- bandoulière, tête à fil TAP&GO, tête de fauchage en plastique, lame à 4 dents 230mm, Clé allen 4x70mm, clé allen 5x80mm, protection transport pour lame de coupe, lunettes de sécurité, clé combinée