

# Débroussailleuse XGT®

## UR006G

40Vmax • 255-430 mm • 0 - 7 000 min<sup>-1</sup>

Débroussailleuse sans fil puissante avec 3 réglages de vitesse et poignée asymétrique à deux mains

Débroussailleuse 40Vmax à faibles vibrations dotée de la technologie WetGuard, qui correspond à la classe de prot. IPX4, de sorte qu'elle peut être utilisée sous une pluie légère. La technologie AFT arrête le moteur lorsque l'outil se coince. Livrée avec une tête à fil, une tête de fauchage PVC, une lame 2 dents



**XGT** **BL** **ADT** **AFT**  
MOTOR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Tension nominale	40 V
Puissance débitée maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup>
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	U
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	88,4 - 95,4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	77 - 82,9 dB(A)
Poids net du produit	4,9 kg
Poids de l'outil avec batterie	5,7 - 6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1815 x 677 x 540 mm
Ligne de nylon - diamètre	2,0 / 2,4 mm
BL Motor	✓

### AVANTAGES PRODUITS

- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Système AFT: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Le contrôle de la vitesse constante maintient la vitesse du moteur constante en cas de variation de la charge.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page du produit - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122A37-4  
Harnais



191M75-9  
Tête ciseaux rotatifs



196129-9  
Harnais



198383-1  
Tête 3 couteaux courbés



## ■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

