

# Défonceuse 900W

## RP0900J

Défonceuse 8mm 900W + MAKPAC.



### Caractéristiques techniques

Puissance nominale	900 W
Régime à vide	27000 t.p.m.
Ø pince - portée	6 - 8 mm
Ø pince - fournie(s)	8 mm
Profondeur de plongée	0 - 35 mm
Diamètre de la semelle	145 mm
Interrupteur de sécurité	✓
Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	4 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	100 dB(A)
Pression sonore ( $L_{pA}$ )	89 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

### Avantages pour l'utilisateur

- Défonceuse légère et économique pour les usinages décoratifs, l'encastrement de ferrures simples etc.
- Verrouillage aisé de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées.
- Butée revolver très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Poignées revêtues de caoutchouc.
- Livrée en standard avec pinces de serrage 6 et 8mm; une pince 1/4" est disponible en option.
- Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de verrouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.

**EAN 0088381641319**

[Lien à la page produit - makita.be](#)



# Accessoires

## Accessoires standard

**164834-6**

guide parallèle



**194733-8**

adaptateur pour aspiration poussières



**781006-4**

clé plate 13mm



**763618-5**

pince de serrage 8mm



**821550-0**

coffret MAKPAC II



## Accessoires optionnels

**194579-2**

adaptateur de rail de guidage



**STEX122385**

guide à contours



**194935-6**

guide parallèle avec réglage



**195136-9**

Guide parallèle avec réglage



**763637-1**

pince de serrage 1/4" sans écrou



**A-86197**

pince de serrage 6mm



**824880-8**

coffret synthétique

