



## Falco escabeau double accès (FDO)

### ✓ Usage professionnel

- Usage professionnel
- Plus robuste grâce au profil creux simple
- Double accès, utilisable des deux côtés
- Plus grand confort d'utilisation grâce à un système de charnière ingénieux



## Falco (FDO) - double accès L'escabeau à usage professionnel

L'escabeau Falco est conçu pour une utilisation intensive. Double accès, donc utilisable des deux côtés. Cet escabeau de conception robuste est idéal pour tout travail professionnel. Le système de charnière exclusif de la plate-forme assure une excellente sécurité d'utilisation de l'escabeau.

Le revêtement gris n'est pas seulement beau. Il est antisalissure et ne déteint pas sur vos mains. Des diagonales de support et de larges pieds garantissent une stabilité remarquable. Le garde-corps (en option) vous donne encore plus de sécurité. Replié, l'escabeau est très compact pour le transport. Un blocage d'écartement résistant à la pression (à partir de FDO 2 x 3) vous garantit que l'escabeau ne se repliera pas inopinément. De plus, vous êtes confortable et stable, grâce aux larges pieds antidérapants. Un escabeau pour tout travail professionnel.



### Système de charnière ingénieux

Confort d'utilisation optimal. Vous pouvez en être sûr, grâce au système de charnière exclusif au-dessus de la plate-forme. Il vous évite de vous pincer les doigts.



### Accessible des deux côtés

Le Falco double accès est le champion du confort. Vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Par conséquent, vous devrez le déplacer moins souvent.



### Marches extra robustes

Le profil creux simple des marches donne au Falco plus de stabilité. Les marches arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.



### Stable et sûr

Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, plus de sécurité.



### Marches rivetées

Les marches sont fixées à l'aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées rapidement si nécessaire.



## Spécifications du produit

Numéro d'article	type	nombre de marches	étrier pliable	longueur de rangement (m)	hauteur de position debout (m)	hauteur travail maximum général (m)	poids (kg)	protection d'écartement	surface au sol (m)	code ean
192322	FDO 2	2	Non	0,50	0,45	2,45	4,80	Non	0,53 x 0,44	8711563204744
192323	FDO 3	3	Non	0,75	0,70	2,70	5,50	Ignifugé	0,70 x 0,47	8711563204812
192324	FDO 4	4	Non	1,00	0,95	2,95	6,80	Ignifugé	0,87 x 0,50	8711563204829
192325	FDO 5	5	Non	1,25	1,20	3,20	8,30	Ignifugé	1,04 x 0,53	8711563204836
192326	FDO 6	6	Non	1,50	1,40	3,40	9,90	Ignifugé	1,21 x 0,56	8711563204843
192328	FDO 8	8	Non	2,00	1,90	3,90	13,00	Ignifugé	1,56 x 0,62	8711563204850

192430	FDO 10	10	Oui	2,50	2,35	4,35	18,00	Ignifugé	1,90 x 0,68	8711563204805
--------	-----------	----	-----	------	------	------	-------	----------	-------------	---------------