



Référence: 4157540049

Jeu d#extracteurs de vis 49-U-B complet av.extracteurs de vis 25-pces p.M5-M16 en mallette plastique KUKKO

pour dévisser **les vis et boulons cassés** · complet, avec extracteurs de vis, forets hélicoïdaux HSS et canons de perçage pour l'amorçage sans problème du perçage, même dans pièces cassées profond dans des trous taraudés · **Contenu :**

1 pièce de chaque :

écrou ouvertures SW 10 mm, SW 11 mm, SW 13 mm, SW 14 mm, SW 17 mm


profil cheville 3,2mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8,0 mm, 8,7 mm

foret spiralé HSS 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8,0 mm, 8,6 mm

douille de perçage 6 mm / 3,2 mm, 8 mm / 3,2 mm, 9 mm / 3,2 mm, 10,0 mm / 3,2 mm

douille de perçage 10 mm / 4,8 mm, 11 mm / 4,8 mm, 12 mm / 4,8 mm, 13 mm / 4,8 mm

douille de perçage 13 mm / 6,4mm, 14 mm / 6,4 mm



Mode de fonctionnement:

Un petit perçage est tout d'abord effectué avec un foret hélicoïdal HSS (voir tableaux) dans l'élément à extraire et ensuite seulement l'alésage à la dimension requise pour l'extracteur.

Si la vis ou le boulon est cassé en saillie ou profondément dans l'alésage taraudé, il faut placer le canon de perçage pour l'amorçage du foret hélicoïdal (tableau de sélection dans le couvercle du coffret) devant l'élément cassé et le perçage doit s'effectuer à travers celui-ci.

Ensuite le goujon extracteur est enfoncé dans le perçage et l'écrou d'extraction approprié est vissé. L'élément est dévissé du taraudage par rotation à gauche.

coffret avec garniture

Livraison en valise plastique

Caractéristiques techniques

Contenu: 25 pièces

Pour vis: M 5 - M 16

Caractéristiques logistiques

Longueur: 265 mm

Largeur: 155 mm

Hauteur: 30 mm

Poids net: 600 g