

Filetage de mamelons

Rationnel avec REMS Nippelfix à serrage intérieur automatique ½–3" (4") ou avec REMS Nippelspanner à serrage intérieur manuel ¾–2" (page 48).

Servantes

Servantes réglables en hauteur REMS Herkules et REMS Herkules Y (page 86).

Dispositif à rainurer REMS

Dispositif à rainurer, robuste, compacte, à avance hydraulique pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages de tubes DN 25–200 (300), 1–8" (12") (page 52).

Conditionnement de livraison

REMS Magnum. Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16)½–3", 16–63 mm, barres (6)20–60 mm, 1½–2". Avec transmission sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, mandrin à chocs à serrage rapide, éprouvé, autorenforçant, mandrin arrière de centrage, système automatique de lubrification et de refroidissement. Avec jeu d'outil 1/16–2" et/ou 2½–3", chaque fois composé de la tête de filetage universelle automatique, pour tous filetages, aussi filetages longs, ouverture automatique, pour filetage conique, dès atteinte de la longueur standard, peignes pour filetage conique ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite. Coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Plateau de réception pour outils. 3 moteurs au choix. Version légère L-T avec bac à huile et bac à copeaux amovibles, version T avec bac à huile et bac à copeaux intégrés encore plus grands. Pour établi, support ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel.

Désignation	Version/Équipement	Code
3000 L-T	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min.	380303
	Équipement R 2½–3 Équipement R ½–3	380309
3010 L-T	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 1/min, même à pleine charge. Très silencieux.	380304
	Équipement R 2½–3 Équipement R ½–3	380310
3020 L-T	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 1/min, même à pleine charge. Très silencieux.	380305
	Équipement R 2½–3 Équipement R ½–3	380311
3000 T	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min.	380306
	Équipement R 2½–3 Équipement R ½–3	380312
3010 T	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 1/min, même à pleine charge. Très silencieux.	380307
	Équipement R 2½–3 Équipement R ½–3	380313
3020 T	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 1/min, même à pleine charge. Très silencieux.	380308
	Équipement R 2½–3 Équipement R ½–3	380314

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code
Support	344105
Chariot mobile , avec tablette pour déposer du matériel	344100
Peignes , voir page 40.	
Jeu d'outils 1/16–2" complet , avec tête de filetage universelle automatique, avec peignes pour filetage conique ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" et R 1–2" droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression.	340100
Tête de filetage universelle automatique 1/16–2"	341000
Tête de filetage universelle automatique 2½–3"	381050
Tête de filetage universelle automatique 2½–4"	381000
Molette REMS St ½–4" , s 8	341614
Molette REMS St 1–4" , s 12	381622
Huiles de coupe , voir page 49.	
Porte-mamelons , voir page 48.	
Servantes REMS Herkules , voir page 86.	
Dispositif à rainurer REMS pour rainurer les tubes, voir page 52.	347000



Support (Accessoire)



Chariot mobile (accessoire)

