

GA5040CJD

Meuleuse angulaire 1400W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale absorbée (P_1)	1400 Watt
Puissance nominale débitée (P_2)	840 Watt
Puissance débitée maximale	2100 Watt
Régime à vide maximal	2800-11000 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M 14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Longueur cordon d'alimentation	4.0 m
Type de cordon	H05RN-F 2x1mm ²
Sécurité anti-redémarrage	✓
Taux de vibration triaxial (a_h)	5.0 m/s ²
Vibration 3ax ponçage (a_h)	3.0 m/s ²
Vibration 3ax poignée AVT (a_h)	5.0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	97 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	86 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Classe de protection électrique	II
Dimensions (Lo x La x H)	303 x 140 x 116 mm
Poids sans câble (EPTA)	2,6 kg



EAN: 0088381671859

CB-318



AVANTAGES D'UTILISATION

- Meuleuse 125mm puissante à variateur électronique, conçue pour les travaux lourds aussi bien que sensibles, par exemple lors du travail de l'acier inoxydable.
- Régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le maintien du régime sélectionné sous charge, et protégeant le moteur en cas de surcharge.
- La longévité de l'engrenage est assurée par le système de transmission breveté SJS-II, qui amortit les chocs durant le meulage.
- Induit à revêtement protecteur zig-zag et bobine inductrice vernie à la poudre pour une protection accrue du moteur contre les débris; roulements à l'abri de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Sécurité accrue grâce à la fonction électronique anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une excellente longévité de l'engrenage.
- Broche à roulements bilatéraux offrant un fonctionnement sans jeu et une résistance excellente aux charges radiales.
- Réparabilité accrue grâce au carter à embase métallique séparé logeant le roulement de l'induit et à la fixation à clavette du pignon couronne.
- Munie de charbons autorupteurs évitant les dommages au collecteur de l'induit.
- Equipée en standard avec poignée latérale antivibratoire et capot protecteur orientable sans outils.
- Livrée dans un coffret Makpac solide avec deux disques diamantés.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC type II, capot de protection serrage rapide suivant EN60745, disque diamanté Diamak DS (2x), flasque intérieur, écrou de blocage, poignée latérale, clé ergot