

VENICUT 3 2



GANT TRICOT DELTANOCUT® - PAUME ENDUITE PU

Réf. VECUT32GR



Caractéristiques produit

Fibre haute performance DELTAnocut®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15.

Support : Fibre haute performance DELTAnocut®.

Enduction : 100% polyuréthane.

COULEUR

Gris

TAILLE

06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Coupure / Perforation



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Enduction polyuréthane

Matériau très souple et respirant apportant confort et dextérité
Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure

DELTAAnocut®

Très bonne résistance à la coupure (niveau B)
Finesse du toucher inégalée (jauge 15)

Fibre DELTAAnocut®

Texture très douce pour un grand confort toute la journée



Niveau à la coupure 3



Niveau à la coupure B

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
B: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)





USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A2: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUT32GR06	3295249169350	Gris	06	60	12
VECUT32GR07	3295249169367	Gris	07	60	12
VECUT32GR08	3295249169374	Gris	08	60	12
VECUT32GR09	3295249169381	Gris	09	60	12
VECUT32GR10	3295249169398	Gris	10	60	12
VECUT32GR11	3295249169404	Gris	11	60	12