



Référence

**MECASAFE 6550**

Déclaration UE disponible sur [guyard-sa.fr](http://guyard-sa.fr)

**Gant de manutention en Polyuréthane sur support résistant à la coupure**

Risques intermédiaires – Cat. II

Déclaration délivrée par le CTC (France) n°0075

EN 420 / 2003 + A1 / 2009 - EN 388 / 2016 – EN ISO 13997



4 4 4 3 C

### Caractéristiques et composition :

- Support résistant à la coupure, tricot HPPE / fibre de verre, jauge 13.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Enduction polyuréthane sur la paume et les doigts.
- Longueur : 20 à 26 CM (selon la taille).
- Tailles disponibles : 6 à 11.

### Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

### Précautions d'emploi :

- Aucun délai de péremption.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

### Innocuité, confort & dextérité :

- Niveau 5.
- Cet EPI ne contient aucune substance allergène connue à ce jour. Sa conception ne provoque aucune irritation ou aucune gêne au porteur.

### Niveaux de performances :

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure : 4 / 5 & C / F
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 3 / 4

### Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces sèches coupantes dans l'industrie automobile, aéronautique...
- Manipulation de papiers.
- Maintenance des machines-outils

### Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40 – Web : [guyard-sa.fr](http://guyard-sa.fr)

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026