

CA515R



GANT SOUDEUR CROUTE DE BOVIN ANTI-CHALEUR

Réf. CA515R



#### Caractéristiques produit

Croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.

Croûte traitée anti-chaleur. Épaisseur entre 1,2 et 1,4 mm.

Doublure main : molleton.

Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m<sup>2</sup>.

#### COULEUR

Rouge

#### TAILLE

10

#### Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.  
4: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



- 3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 3: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
- X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

EN407:2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu (Un "X" = test non réalisé)





- 4: Résistance à l'inflammabilité (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
- 3: Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)
- X: Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
- 4: Petites projections de métal fondu (de 1 à 4)
- X: Grosses projections de métal fondu (de 1 à 4)

EN12477:2001/A1:2005 Gants de protection pour Soudeurs

TYPE A: Autres procédés de soudage (moins grande dextérité) - type A

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
CA515R10	3295249025939	Rouge	10	60	12