

Material number	0 611 265 000
EAN	3165140542265
Chiffon	✓
Coffret de transport réf. pièce de rechange 1 615 438 51A	✓
Poignée supplémentaire réf. pièce de rechange 1 612 025 004	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 010	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	400 x 610 x 150 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 45 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	20 – 40 mm
Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants	80 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-tréfans	125 mm



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.500 W
Force de frappe	12,5 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.380 – 2.760 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 305 tr/min
Poids	8,9 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	116 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	540 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	310 mm
Porte-outils	SDS max

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 45 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	20 – 40 mm
Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants	80 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-tréfans	125 mm



Information Ventes

Positionnement

- Modèle polyvalent avec Vibration Control de la gamme de perforateurs SDS max Bosch

Avantage utilisateur

- Puissance élevée et grande facilité d'utilisation pour une grande variété d'applications SDS max grâce au rapport poids/performance optimal
- Longévité élevée grâce à des composants métalliques robustes
- Perçage et burinage rapides grâce au puissant moteur avec force de frappe de 12,5 J