

Fiche de données produit



Perforateur SDS-plus

GBH 2-28 F

Très bonnes performances grâce au dispositif KickBack Control intelligent

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe	3,2 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm



Référence: 0 611 267 601

[> Plus d'informations sur le produit](#)

* Prix de vente conseillé, TVA comprise

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe	3,2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Poids	3,1 kg
Longueur	402 mm
Hauteur	216 mm
Porte-outils	SDS-plus
Plage de perçage	
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	8 – 16 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans	68 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage en frappe du béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	11.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Burinage	
Valeur d'émission vibratoire ah	11.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Meilleures performances de sa catégorie et puissance accrue
- Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) permettant de réduire le risque de blessure
- Très faibles vibrations grâce à l'amortissement actif des vibrations avec contre-balancier
- Carter d'engrenage en magnésium pour une plus grande robustesse
- Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)
- Plateau de balais rotatif pour une puissance identique en rotation droite et gauche



Prix / Fourniture

Référence	0 611 267 600	0 611 267 603	0 611 267 601
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓	✓	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 158	-	✓	-
Calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2WT	-	✓	-
Calage L-BOXX	-	-	✓
Chiffon	✓	-	✓
Coffret de transport	✓	-	-
Dispositif d'aspiration GDE 16 Plus 1 600 A00 15Z	-	✓	-
L-BOXX 136 taille 2 1 600 A00 1RR	-	✓	✓
Mandrin automatique interchangeable 2 608 572 212	✓	✓	✓
Mandrin interchangeable SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 141	✓	-	✓