

# 0 611 267 600 – GBH 2-28 F

Material number	0 611 267 600	0 611 267 601	0 611 267 603	0 611 267 604
EAN	3165140843652	3165140843669	3165140849746	3165140903363
Burin plat réf. pièce de rechange 2 608 690 096				✓
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓	✓	✓	✓
Calage L-BOXX		✓		
Calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2WT			✓	
Chiffon	✓	✓		✓
Coffret de transport	✓			✓
Dispositif d'aspiration GDE 16 Plus 1 600 A00 15Z			✓	
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓	✓	
Mandrin automatique interchangeable 2 608 572 212	✓	✓	✓	✓
Mandrin interchangeable SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓	✓	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 141	✓	✓		✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 158			✓	
Set de 3 forets SDS-plus (6, 8, et 10 mm) 1 617 000 117				✓



## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe	3,2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Poids	3,1 kg
Longueur	402 mm
Hauteur	216 mm
Porte-outils	SDS-plus

### Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perceur	4 – 28 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perceur	8 – 16 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépan	68 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm



## Information Ventes

### Positionnement

- Très bonnes performances grâce au dispositif KickBack Control intelligent

### Avantages de l'utilisateur

- Meilleures performances de sa catégorie et puissance accrue
- Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) permettant de réduire le risque de blessure
- Très faibles vibrations grâce à l'amortissement actif des vibrations avec contre-balancier

### Autres avantages

- Carter d'engrenage en magnésium pour une plus grande robustesse
- Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)
- Plateau de balais rotatif pour une puissance identique en rotation droite et gauche
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de la machine
- Réversibilité droite/gauche pour le déblocage des forets coincés
- Régulation progressive de la vitesse pour une amorce de perçage parfaite
- Bouton de blocage pour un travail en continu sans fatigue
- Mandrin interchangeable pour passer rapidement du mode perçage avec percussion dans le béton au mode perçage sans percussion dans le bois et le métal