

0 611 332 100 – GBH 4-32 DFR

Material number	0 611 332 100	0 611 332 101
EAN	3165140412995	3165140463096
Butée de profondeur 310 mm 1 613 001 003	✓	✓
Chiffon	✓	✓
Coffret de transport 2 605 438 651	✓	✓
Mandrin automatique 13 mm 2 608 572 212		✓
Mandrin interchangeable SDS plus 2 608 572 213	✓	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 176	✓	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 010	✓	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 480 x 125 mm	365 x 475 x 127 mm
Tension, électrique	230 V	230 V
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	6 – 32 mm	6 – 32 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	14 – 25 mm	14 – 25 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépan	90.0 mm	90.0 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13.0 mm	13.0 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	32.0 mm	32.0 mm



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	900 W
Force de frappe	4,2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.600 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 800 tr/min
Poids	4,7 kg
Porte-outils	SDS plus



Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	6 – 32 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	14 – 25 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	90 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	32 mm

Information Ventes

Positionnement

- Le modèle le plus performant de la gamme des perforateurs SDS plus Bosch

Avantage utilisateur

- Capacité de burinage la plus élevée de la gamme SDS plus Bosch grâce au moteur de 900 W délivrant une force de frappe de 4,2 J
- Grande endurance grâce au carter d'engrenage métallique très robuste
- Système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée