

# 0 611 910 00E – GBH 18V-26 F

Material number	0 611 910 00E	0 611 910 000	0 611 910 001	0 611 910 002	0 611 910 003	0 611 910 004	0 611 910 005
EAN	3165140956451	3165140807937	3165140807944	3165140807951	3165140821292	3165140821315	3165140807975
2 batteries GBA 18V 6.0 Ah 1 600 A00 4ZN				✓	✓	✓	✓
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah 1 600 A01 6GK	✓						
Boîte carton		✓					
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calage L-BOXX				✓		✓	
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G				✓	✓	✓	✓
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 1 600 A01 9S7	✓						
Chiffon		✓		✓	✓	✓	✓
Chiffon réf. pièce de rechange 1 619 200 413			✓				
Coffret de transport					✓		✓
Dispositif d'aspiration GDE 18V-16 Professional 1 600 A00 51M						✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓		✓	✓			
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS						✓	
Mandrin automatique interchangeable 2 608 572 212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mandrin interchangeable SDS plus 2 608 572 213	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 141	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacité de la batterie	0,0 Ah 0,0 Ah			6,0 Ah	6,0 Ah	6,0 Ah	6,0 Ah
Tension de la batterie	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	32/51 min [8,0 Ah]			35/55 min [6,0 Ah]	35/55 min [6,0 Ah]	35/55 min [6,0 Ah]	35/55 min [6,0 Ah]
Temps de charge approx. [mode Power Boost] (50 % / 80 %)	15/26 min [8,0 Ah]						
Dimensions de l'outil (longueur)		378 mm	378 mm	378 mm	378 mm	378 mm	378 mm



# 0 611 910 00E – GBH 18V-26 F

Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	251 x 398 x 104 mm	357 x 444 x 154 mm	357 x 444 x 154 mm	360 x 482 x 132 mm	358 x 446 x 256 mm	411 x 622 x 150 mm
Poids avec batterie	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg



## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Force de frappe, max.	2.6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.350 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 890 tr/min
Tension de la batterie	18 V
Porte-outils	SDS plus

### Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 26 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perceur	8 – 16 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	102 dB(A)
Incertitude K	3 dB



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Modèle universel avec mandrin interchangeable de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus

### Avantage utilisateur

- Intégration possible du dispositif d'aspiration GDE 18V-16 Professional (vendu séparément) pour constituer un système d'aspiration de poussières autonome de type HEPA
- Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise de l'outil et une meilleure protection de l'utilisateur
- Force de frappe de 2,6 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée