

Material number	0 601 049 603
EAN	3165140261678
Mandrin à clé 1,5 - 13 mm 1 608 571 062	✓
Poignée supplémentaire 1 612 025 020	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	250 x 340 x 80 mm
Mandrin de perçage, exécution	Mandrin à clé
Tension, électrique	230 V

Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	550 W
Régime à vide	0 – 550 t/min
Puissance débitée	285 W
Poids	2.1 kg
Vitesse de rotation nominale	380 tr/min
Couple nominal	5,0 Nm
Couple maxi.	60,0 Nm



Plage de perçage

Ø perçage alu	20 mm
Ø perçage bois	40 mm
Ø perçage acier	13 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	85 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Perceuse 1 vitesse alliant puissance et robustesse

Avantage utilisateur

- Puissant moteur de 550 W conçu pour les applications de perçage exigeantes
- Triple démultiplication et couple élevé de 60 Nm pour une grande variété d'applications et les perçages de grand diamètre
- Grande longévité grâce aux roues dentées à taille de précision, aux roulements à billes et à aiguilles et au carter métallique robuste