

Référence article	0 601 9A6 977
EAN	3165140727440
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WY	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2V2	✓
2 batteries GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓



## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Régime à vide	0-2.600 t/min
Couple, maxi	105 Nm
Fréquence de frappe	0-3.100 cps/min
Tension de la batterie	12 V
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	24/35 min [2,0 Ah]
Noise level	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

### Diamètre de la vis

Ø des vis	M 4 – M 12
-----------	------------



## Information Ventes

### Positionnement

- Visseuse à chocs sans-fil Bosch la plus compacte de la catégorie 12 V

### Avantage utilisateur

- Forme compacte facilitant le travail dans les espaces difficiles d'accès et en hauteur
- Couple élevé de 105 Nm couvrant toutes les applications conventionnelles des visseuses à chocs sans-fil dans le métal et le béton
- Régime élevé (jusqu'à 2 600 tr/min) pour une progression de travail rapide