

Référence article 0 601 9J0 301

EAN 4059952587790



## Données Techniques

### Description

Corps de métier Bâtiment Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers Électriciens

Sans-fil/filaire Sans-fil

### Caractéristiques techniques

Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse 0/90 Nm

Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse 0/160 Nm

Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse 0/210 Nm

Régime à vide 0-3.400 t/min

Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.100 tr/min

Régime à vide (2ème vitesse) 0-2.300 t/min

Régime à vide (3ème vitesse) 0-3.400 t/min

Présélections de couple 3

Poids sans batterie 1.1 kg

Couple, maxi 210 Nm

Fréquence de frappe 0-4.100 cps/min

Fréquence de frappe (1ère vitesse) 0-2.200 cps/min

Fréquence de frappe (2ème vitesse) 0-3.300 cps/min

Fréquence de frappe (3ème vitesse) 0-4.100 cps/min

Porte-outils Carré mâle 1/2"

Couple de décollement, maxi 370 Nm

### Diamètre de la vis

Taille de boulon M 6 – M 16



Powered by BOSCH



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Prévient les dommages : la boulonneuse avec porte-outil 1/2"

### Avantage utilisateur

- Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B). D'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch Toolbox
- Performances élevées avec un couple de serrage de 210 Nm et un couple de décollement de 370 Nm
- Trois réglages de vitesse/couple au choix pour une plus grande souplesse d'utilisation et une meilleure maîtrise