

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Ponceuse excentrique

GET 55-125**à partir de 452,00 EUR***

* Prix conseillé HT

Ponceuse turbo de 125 mm pour ponçages parfaitement maîtrisés

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	550 W
Ø du plateau de ponçage	125 mm
Diamètre d'amplitude	3,5 mm

Référence 0 601 257 001[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Ø du plateau de ponçage	125 mm
Régime à vide	3.300 – 7.800 tr/min
Mouvements orbitaux	6.600 – 15.600 osc/min
Vitesse de rotation du plateau de ponçage	200 – 480 tr/min
Excentricité	1,75 mm
Fixation de la feuille abrasive	Système de fixation auto-agrippant
Puissance absorbée nominale	550 W
Poids	2,4 kg
Diamètre d'amplitude	3,5 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 443 x 256 mm
Tension, électrique	230 V

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage de bois massif

Valeur d'émission vibratoire ah	6 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Prise en main parfaite grâce au repose-main très ergonomique et à la poignée de seulement 18 cm de circonférence
- Plateau de ponçage à multiperforation pour disques abrasifs avec différentes configurations de trous et pour une bien meilleure aspiration des poussières
- Jusqu'à 27 % d'enlèvement de matière en plus grâce au moteur extrêmement puissant de 550 W et au plateau rotatif à entraînement direct

