

# 0 601 9C5 000 – GRO 12V-35

Material number	0 601 9C5 000	0 601 9C5 001	0 601 9C5 002
EAN	3165140708999	3165140709002	3165140771573
1/2 calage L-BOXX pour batterie et chargeur 1 600 A00 2WV		✓	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2WY	✓	✓	✓
2 batteries GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X		✓	
Boîte carton	✓		
Chargeur rapide GAL 1230 CV 1 600 A00 R44		✓	
Clé 2 610 930 692	✓	✓	✓
Coffret d'accessoires	✓	✓	✓
Disque à tronçonner 2 615 110 426	✓	✓	✓
Embout de boîtier 1 619 P11 344	✓	✓	✓
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP		✓	✓
Mandrin 2 610 927 731	✓	✓	✓
Pince de serrage 1 619 P11 363	✓	✓	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	214 x 335 x 80 mm	350 x 443 x 119 mm	360 x 440 x 115 mm
Tension de la batterie	12.0 V	12.0 V	12.0 V
Poids avec batterie	0,62 kg	0,62 kg	0,62 kg
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)		35/45 min [2,0 Ah]	

## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	12 V
Régime à vide	5.000 – 35.000 tr/min

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	74 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	80 dB(A)
Incertitude K	3 dB



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Puissant et polyvalent pour applications professionnelles

### Avantage utilisateur

- Puissant moteur à rotation rapide (jusqu'à 35 000 tr/min) pour une progression de travail rapide
- De multiples possibilités d'utilisation professionnelle : travaux de découpe, ponçage, fraisage, polissage et perçage, notamment dans les endroits difficiles d'accès
- Maniement agréable grâce à la forme compacte, au design ergonomique et à l'éclairage LED intégré

