

0 601 5A0 300 – GHO 18 V-LI

Material number	0 601 5A0 300	0 601 5A0 304
EAN	3165140643870	3165140861540
2 batteries GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5		✓
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	✓	✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G		✓
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	353 x 445 x 240 mm	360 x 443 x 240 mm
Tension de la batterie	18.0 V	18.0 V
Poids avec batterie	2,6 kg	2,6 kg
Capacité de la batterie		5.0 Ah
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)		30/45 min [5,0 Ah]



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Régime à vide	14.000 tr/min
Épaisseur des copeaux	0 – 1,6 mm
Épaisseur de feuillure	0 – 8 mm
Largeur de rabotage, max.	82 mm
Tension de la batterie	18 V



Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	90 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Un rabot sans-fil de 18 V extrêmement performant

Avantage utilisateur

- Progression de travail rapide et sans interruptions grâce au réglage en continu de la profondeur de passe jusqu'à 1,6 mm
- Surfaces parfaites de grande qualité grâce au fer réversible au carbure très endurant et très bien affûté
- Grande légèreté pour une prise en main facile et agréable