

Material number	0 601 063 T00
EAN	3165140888424
1 batterie GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Chargeur rapide GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Platine de mesure laser	✓
Poche	✓
Support universel BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓

Données Techniques

Caractéristiques techniques

Diode laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Température de service	-10 – 40 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portée	30 m
Portée avec cellule de réception	120 m
Portée sans cellule de réception	30 m
Précision de mise à niveau	± 0,2 mm/m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	Batterie Lithium-Ion 12 V 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	6 h (Li-Ion) et 4 h (4 piles AA) en mode 3 lignes
Filetage du trépied	1/4", 5/8"
Poids env.	0.9 kg
Couleur ligne laser	vert
Projection	3 lignes à 360°
Cellules de réception compatibles	LR 7



Information Ventes

Positionnement

- Excellente visibilité grâce à la couleur verte (3 x 360°). Simply Connected.

Avantage utilisateur

- Jusqu'à quatre fois plus de visibilité grâce aux lignes laser vertes
- Grande précision grâce au contrôle d'étalonnage innovant « CAL Guard » + connexion Bluetooth® avec les smartphones : commande sans fil et réglage de l'outil sans contact
- Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 360° : un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur l'ensemble de la pièce