

Référence article	0 601 626 001
EAN	3165140690065
Adaptateur de bague de copiage réf. pièce de rechange 2 610 991 370	✓
Butée parallèle avec réglage micrométrique 2 607 001 387	✓
Clé plate de 19 mm réf. pièce de rechange 1 907 950 511	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Pince avec écrou de serrage 8 mm 2 608 570 102	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 257 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 78 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 100 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Caractéristiques techniques

Porte-outils	6 – 8,0 mm
Régime à vide	10.000 – 24.000 tr/min
Course du berceau	60 mm
Douille de copiage Ø	17,0 mm
Ø pince de serrage	8 mm
Puissance absorbée nominale	1.250 W
Poids	3,6 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	370 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	170 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	270 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	100 dB(A)
Incertitude K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- Une défonceuse plongeante très pratique

Avantage utilisateur

- Poignée ergonomique avec plusieurs positions de préhension pour une maîtrise parfaite de l'outil
- Système de réglage micrométrique breveté par pas de 1/10 mm pour un ajustement précis de la profondeur de fraisage
- Blocage de broche innovant permettant un changement d'accessoire rapide