0 601 8B6 003 - GOP 18V-28

Référence article	0 601 8B6 003
EAN	3165140868730
1 Iame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 661 781	✓
1 Iame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood 2 608 662 017	✓
1 Iame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal 2 608 661 640	√
1 Iame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec 2 608 661 644	√
1 Iame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 662 564	✓
1 Iame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 662 558	√
1 lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal 2 608 662 555	✓
1 lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal 2 608 661 636	√
1 lame segment à concrétion carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive 2 608 661 642	√
1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G 2 608 000 493	√
1 plateau de ponçage à concrétion carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive 2 608 661 648	✓
2 batteries GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5	✓
5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120, 1xG240 2 608 621 104	√
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Mouvements orbitaux	8.000 – 20.000 osc/min
Angle d'oscillation droite et gauche	1,4 °
Poids sans batterie	1.2 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	30/45 min [5,0 Ah]
Poids avec batterie	1,6 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A); niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.





















Informations sur les bruits et vibrations

Niveau de pression acoustique	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	95 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

Le découpeur-ponceur sans-fil puissant et polyvalent de la gamme StarlockPlus Bosch

Avantage utilisateur

- Interface Starlock avec système d'accroche en étoile pour une transmission optimale du couple entre l'outil et l'accessoire
- Éclairage LED assurant une bonne visibilité de l'espace de travail dans les endroits sombres
- Fonction Snap-in pour changer d'accessoire rapidement et facilement