




### Particularités moteur

Type moteur	LC148F (4 temps)
Taux de compression	9:1
Déplacement (cc)	80
Dispense	OHV
Carburant	Essence
Réservoir de carburant (l)	4,2
Système de démarrage	Manuel
Type d'huile	10W40
Réservoir d'huile (l)	0,35
Sécurité de l'huile	Oui
Usage 75% (l/h)	0,6
Autonomie 75% (h)	7
Puissance sonore @7m (dB(A))	≤61



### Particularités répandues

Description	Générateur INVERTER 1,9kVA
Dimensions (mm)	513x298x425
Poids (kg)	22
Prises	1 x 2P+PE/16A Schuko 

### Caractéristiques

- Version silencieuse
- Muni de "SMART THROTTLE" pour économiser de carburant
- Nouvelle génération "LCPOWER"
- Hute technologie INVERTER "FM SPWN"
- Avec sécurité d'huile
- Avec sortie 12V DC (8,0A)
- Conforme aux dernières normes d'émission "EPA3"

### Particularités alternateur

Puissance absorbée (kVA)	1,9
Puissance maximale (kW)	1,75
Puissance continue (kW)	1,6
Technologie	INVERTER
Classe de protection	F
Classe d'isolation	IP23
Fréquence (Hz)	50
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Mono

### Options

#### Connection parallel 2,0 kVA + 2,0 kVA

### Accessoires inclus

- Entonnoir pour la vidange d'huile
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Kit de dépannage