

0 601 9C1 100 – GSB 36 VE-2-LI

Référence article	0 601 9C1 100
EAN	3165140683531
1/2 calage L-BOXX pour chargeur 2 608 438 112	✓
2 batteries GBA 36V 4.0Ah 1 600 Z00 03C	✓
Calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2WD	✓
Chargeur AL 3640 CV 2 607 225 100	✓
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓
Poignée supplémentaire réf. pièce de rechange 2 609 199 583	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	60/100/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	27.000 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	36 V
Présélections de couple	25+1
Dimensions de l'outil (hauteur)	280 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	364 x 441 x 225 mm
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Poids avec batterie	3,4 kg
Noise level	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

Diamètre de perçage


Ø de perçage dans le bois, maxi.	102 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	16 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	20 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	12 mm
--------------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	103 dB(A)
Incertitude K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- La perceuse-visseuse Bosch avec fonction percussion la plus performante de la catégorie 36 V

Avantage utilisateur

- Couple de 100 Nm (vissages durs) idéal pour les applications les plus exigeantes
- KickBack Control pour une meilleure protection de l'utilisateur, une bonne maniabilité et une maîtrise parfaite
- Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur contre les surcharges et assurant une longévité élevée