

Fiche de données produit



Perceuses-visseuses à percussion sans fil

GSB 18 V-LI

La plus endurante et la plus courte de la catégorie 18 V avec fonction perçage à percussion

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18 V
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm
Ø de vissage maxi.	8 mm



Référence: 0 601 867 10R

[> Plus d'informations sur le produit](#)

* Prix de vente conseillé, TVA comprise

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	67 / 28 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	25.500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, max.	13 mm
Plage de serrage du mandrin, min./ max.	1,5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Présélections de couple	18+1
Longueur	195 mm
Diamètre de perçage	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm
Diamètre de la vis	
Ø de vissage maxi.	8 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans la maçonnerie	
Valeur d'émission vibratoire ah	13.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie
Avantages:

- Extrêmement compacte (longueur de 195 mm seulement) et très légère (1,9 kg seulement) pour une maniabilité parfaite
- Fonction perçage à percussion intégrée pour le perçage dans la maçonnerie, jusqu'à 13 mm
- Couple élevé de 67 Nm grâce à un engrenage de conception nouvelle et à un nouveau moteur 4 pôles Bosch très performant : permet de percer jusqu'à 75 trous (6 x 50 mm) dans de la maçonnerie (béton de test à la norme EN 60745-2-1-) avec une seule charge de batterie (pour le modèle 18 V – 4,0 Ah)
- Les batteries COOLPACK innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans COOLPACK)
- Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- Mandrin Auto-Lock 13 mm


Prix / Fourniture

Référence	0 601 867 10R
2 batteries GBA 18V 4.0 Ah 1 600 Z00 038	✓
Chargeur rapide AL 1860 CV 2 607 225 322	✓
Coffret de transport	✓
Set de 25 embouts de vissage 2 607 017 037	✓
Set de forets	✓