

Référence article	0 601 868 109
EAN	3165140727495
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WY	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2V2	✓
2 batteries GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	15/-/ Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1 / 10 mm
Tension de la batterie	12 V
Présélections de couple	20+1
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	355 x 445 x 125 mm
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	24/35 min [2,0 Ah]
Poids avec batterie	1,0 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	10 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	7 mm
--------------------	------

Segment

Segment mailing	Métal Pierre Bois
-----------------	-------------------



Information Ventes

Positionnement

- La perceuse-visseuse de la catégorie 12 V avec équilibre parfait entre performance et compacité

Avantage utilisateur

- Rapport taille/performance idéal grâce au couple de 30 Nm (vissages durs) et au régime à vide de 0 -1 300 tr/min
- Forme compacte pour une maniabilité optimale notamment pour les travaux en hauteur et dans les endroits exigus
- Bonne protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge complète grâce à l'Electronic Cell Protection