

0 601 9G7 100 – GSR 18V-60 FC

Material number	0 601 9G7 100	0 601 9G7 101	0 601 9G7 102	0 601 9G7 103	0 601 9G7 105
EAN	3165140906067	3165140906074	3165140906081	3165140906098	3165140906135
2 batteries GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5	✓	✓			
Calage L-BOXX pour outil			✓	✓	
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	✓	✓			
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓	✓			
Coffret de transport					✓
Embout perforateur avec poignée supplémentaire GFA 18-H Professional 1 600 A00 3NF	✓			✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓	✓	✓	✓	
Mandrin excentré GFA 18-E Professional 1 600 A00 1SJ	✓			✓	✓
Mandrin métallique GFA 18-M Professional 1 600 A01 3P6	✓	✓	✓	✓	✓
Renvoi d'angle GFA 18-W Professional 1 600 A01 3P7	✓			✓	✓
Dimensions de l'outil (hauteur)	246 mm	246 mm	246 mm	246 mm	246 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 442 x 119 mm	360 x 442 x 119 mm	360 x 442 x 119 mm	360 x 442 x 119 mm	
Capacité de la batterie	5,0 Ah	5,0 Ah			
Tension de la batterie	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	30/45 min [5,0 Ah]	30/45 min [5,0 Ah]			
Poids avec batterie	1,6 kg	1,6 kg	0,9 kg	0,9 kg	



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18 V
Poids sans batterie	0,9 kg
Présélections de couple	20+1

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	10 mm
--------------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Incertitude K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- Système FlexiClick Bosch : flexibilité et polyvalence pour chaque travail dans la catégorie 18 V

Avantage utilisateur

- Flexibilité totale : avec les différents adaptateurs, le système FlexiClick Bosch offre une solution optimale pour chaque situation de travail
- Utilisation simple : les embouts Bosch FlexiClick peuvent être bloqués dans 16 positions différentes (sur 360°), sans devoir les retirer de la visseuse sans-fil
- Grande polyvalence : l'embout perforateur transforme la perceuse en marteau perforateur haute performance