

0 601 9H5 204 – GSR 18V-55

Référence article	0 601 9H5 204
EAN	4059952509310
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB	✓
Calage L-BOXX pour outil	✓
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RL	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Poids sans batterie	1 kg
Présélections de couple	20+1
Tension de la batterie	18 V
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	48/65 min [4,0 Ah]
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.



Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	10 mm
--------------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	72.5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	83.5 dB(A)
Incertitude K	5 dB

Information Ventes

Positionnement

- La puissante perceuse-visseuse 18 V Bosch d'entrée de gamme avec moteur sans charbon

Avantage utilisateur

- Endurante et puissante : performances élevées avec 55 Nm et 1 750 tr/min pour une efficacité maximale dans le bois et le métal
- Robuste mandrin métallique Roehm de 13 mm pour un transfert de couple idéal lors des perçages et vissages
- Avec moteur sans charbon pour une plus longue durée de vie et une autonomie de batterie plus élevée