0 601 9H4 10A - GSR 18V-28

Référence article	0 601 9H4 10A
EAN	4059952546896
2 batteries GBA 18V 4.0Ah 1 600 A00 1CH	✓
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	√



Données Techniques

Description

Corps de métier	Électriciens Construction métallique Menuisiers et charpentiers Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	78 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	191 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	204 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 445 x 155 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 74 dB(A); niveau de puissance acoustique 70 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Sous-division catégories de produits	Perceuse-visseuse sans fil











Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 500 / 0 - 1.900 tr/min
Type de batterie	Lithium-lon
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	1.2 kg
Présélections de couple	20+1

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi. 8 mm

0 601 9H4 10A - GSR 18V-28

Information Ventes

Positionnement

Performances professionnelles remarquables dans la catégorie 18 V

Avantage utilisateur

- Couple de 63 Nm (vissages durs) pour des performances professionnelles
- Grande solidité, usure réduite et longévité élevée grâce au mandrin entièrement en métal de 13 mm
- Forme compacte et ergonomique pour une bonne maniabilité et un grand confort d'utilisation

