

Référence article	0 601 9H4 108
EAN	3165140979450
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Électriciens Construction métallique Menuisiers et charpentiers Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	78 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	191 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	204 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 441 x 155 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 74 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 70 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Sous-division catégories de produits	Perceuse-visseuse sans fil

63/28
Nm



Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Type de batterie	Lithium-Ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	1.2 kg
Présélections de couple	20+1

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
----------------------------------	-------

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	8 mm
--------------------	------



Information Ventes

Positionnement

- Performances professionnelles remarquables dans la catégorie 18 V

Avantage utilisateur

- Couple de 63 Nm (vissages durs) pour des performances professionnelles
- Grande solidité, usure réduite et longévité élevée grâce au mandrin entièrement en métal de 13 mm
- Forme compacte et ergonomique pour une bonne maniabilité et un grand confort d'utilisation