


Material number	0 601 015 200
EAN	3165140431972
Origin product ID BI	16943.0
Numéro Baretool	3601K15200
4 batteries 1,5 V AA	✓
Disque d'alignement	✓
Platine de mesure laser	✓
Pochette de protection	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Diode laser	635 nm, < 1 mW
Température de service	-10 – 50 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portée	20 m
Portée avec cible	20 m
Précision angulaire (de 0 à 90°)	± 0,2 mm/m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	18 h en mode 2 lignes
Poids env.	0.5 kg
Projection	3 lignes



Information Ventes

Positionnement

- Pose rapide de carrelage grâce à sa troisième ligne à 45°

Avantages de l'utilisateur

- Projette deux lignes laser perpendiculaires ainsi qu'une troisième ligne à 45° pour un alignement précis et rapide des carreaux, au sol ou au mur
- Grande précision : 0,2 mm/m
- Design compact et léger pour une facilité d'utilisation optimale

Autres avantages

- Fourni avec un plateau d'alignement pour une meilleure stabilité lors du travail sur sol irrégulier et pour la fixation au mur
- Lignes bien visibles
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau : IP 54
- Coupure automatique permettant de réduire la consommation des piles