

0 601 892 F04 – GWS 24-180 LVI

Material number	0 601 892 F04
EAN	3165140484244
Capot de protection à réglage rapide 2 605 510 280	✓
Clé à ergots 1 607 950 048	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 172	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	200 x 600 x 130 mm
Tension, électrique	230 V
Interrupteur	Tricontrol



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Filetage de la broche	M 14
Poignée principale	Etrier (rotative)
Ø meule	180 mm
Poids	5,4 kg
Interrupteur	Tricontrol



Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	103 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Le modèle puissant et ultra-léger

Avantage utilisateur

- Moteur ultra puissant de 2400 W et poignée étrier pivotante
- La plus légère de sa catégorie
- Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation (EN 60745)



