

0 601 396 00A – GWS 880

Material number	0 601 396 00A	0 601 396 00B
EAN	3165140901062	3165140901079
2 disques diamantés, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm 2 608 602 192		✓
Boîte carton	✓	
Capot de protection 1 619 P07 183	✓	✓
Clé à ergots réf. pièce de rechange 1 619 P08 927	✓	✓
Coffret de transport 6 035 970 318		✓
Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014	✓	✓
Poignée supplémentaire réf. pièce de rechange 2 602 025 067	✓	✓
Écrou de blocage réf. pièce de rechange 1 603 345 043	✓	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	125 x 360 x 125 mm	125 x 360 x 125 mm
Plage de tension	220 – 240 V	220 – 240 V
Filetage de la broche	M 14	M 14
Ø meule	125 mm	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm	125 mm
Interrupteur	2 voies	2 voies



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	880 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Filetage de la broche	M 14
Poignée principale	Moyeu plat
Ø meule	125 mm
Dimensions de l'outil (largeur)	73 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	280 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	100 mm
Poids	1,9 kg
Interrupteur	2 voies



Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	104 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Excellente maîtrise de l'outil et meilleur niveau de puissance (880 W)

Avantage utilisateur

- Progression de travail rapide grâce au puissant moteur de 880 W
- Parfaite maîtrise de l'outil grâce à la faible circonférence et à la conception ergonomique
- Longue durée de vie et protection contre la poussière grâce aux fentes de ventilation spécialement développées à cet effet